

Hoja de características del producto

Especificaciones



Bobina de protección contra sobretensiones permanentes; IMSU; UNE-EN 50550

A9A26500

Principal

range of product	PowerLogic
Tipo de producto o componente	Bobina de máxima tensión
Nombre abreviado del dispositivo	iMSU
[Uc] tensión de circuito de control	230 V AC 50/60 Hz
umbral de tensión de disparo	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 iKQE RCBO Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
Señalización local	Indicador de acción
Modo de montaje	Con clip
Soporte de montaje	Carril DIN
compatibilidad de bloque de distribución y embarrado tipo peine	Top and bottom, estado 1 Sí
altura	82,5 mm
Anchura	18 mm
profundidad	68 mm
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Terminal de fijación - 1 cable(s) 0,5...4 mm² - flexible Terminal de fijación1...6 mm² - Rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
par de apriete	1 N.m

Entorno

Normas	EN 50550
Etiquetas de calidad	CE
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	8,200 cm
Paquete 1 Longitud	9,500 cm
Peso del empaque (Lbs)	78,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	8,800 cm
Paquete 2 Ancho	10,000 cm
Paquete 2 Longitud	26,700 cm
Paquete 2 Peso	685,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,586 kg

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

 Huella ambiental	
Ciclo de vida total Huella de carbono	11 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	1 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	0 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con cartón de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	Sí
Número SCIP	C019b20e-e2a4-4fe7-afac-47a72d3f1e0f
Directiva RoHS de la UE	Conforme Con La Exención
Reglamento REACH	La referencia contiene SVHC sobre el umbral
Reglamento PFAS de la OCDE	El artículo contiene PFAS Chemicals
Directiva POP	No hay POP
Estado libre de halógenos	Product contains halogen above thresholds

Use Again

 Reempaquetar y refabricar	
Potencial de reciclado, en %	35
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí
Etiqueta RAEE	 En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.